

## Műszaki leírás RAKTÁRKONTÉNERHEZ

A következő leírás új szabvány konténer kivitelére és felszereltségére vonatkozik.

### Méretetek és súlyok:

		Típus					
		LC 6'	LC 8'	LC 9'	LC 10'	LC 15'	LC 20'
Külső	Hosszúság (mm)	1.980	2.438	2.931	2.991	4.550	6.058
	Szélesség (mm)	1.950	2.200	2.200	2.438	2.200	2.438
	Magasság (mm)	1.910	2.260	2.260	2.591	2.260	2.591
Belső	Hosszúság (mm)	1.800	2.275	2.770	2.831	4.387	5.898
	Szélesség (mm)	1.860	2.106	2.106	2.344	2.106	2.344
	Magasság (mm)	1.730	2.050	2.050	2.376	2.050	2.376
Ajtónyílás	Szélesség (mm)	1.850	2.070	2.070	2.310	2.070	2.310
	Magasság (mm)	1.690	1.945	1.945	2.280	1.945	2.280
	Tömeg (kg)	450	630	690	825	915	1.270
	Térfogat (m <sup>3</sup> )	6,66	9,82	12	15,76	18,94	32,85

### Targoncanyílások:

Közép távolság (mm)	950		2.050
Hasznos nyílás sz x h (mm)	245x70	355x105	

### Teherbíró-képesség:\*

Megengedett maximális teherbíró képesség (kg)	2.000	3.500	8.500	10.000	5.000	10.000
Megengedett maximális padlóterhelés (kg/m <sup>2</sup> )	600	750	1.500	1.500	550	750
Megengedett maximális emelőteher 1,5g-nál (kg)	-	2.300	5.600	6.500	3.350	6.500
Megengedett max egymásra rakási terhelés (kg)	-	6.500	13.250	15.400	9.500	17.000
Hóteher kg/m <sup>2</sup> (1kN/m <sup>2</sup> )	100					
Megengedett maximális pontterhelés a tető közepén (30x30 cm; kg)	150					
Rakodás **	nem rakodható egymásra	max. 3 szinten				

\* Teherbíró képesség statikai számítás és a GL vizsgálat alapján

\*\* A konténernek a maximális teherbíróképesség figyelembevételével 3 szintig rakhatók egymásra! A rakodáshoz speciális CTX-sarokcsillag ( Stacking Cones ) használata kötelező.

A felfekvési pontoknak azonos szintben kell lenni a konténer kifogástalan felállításához.

Erős szél veszélye esetén megfelelő rögzítés szükséges (kifeszítés drótkötelekkel, stb)

### Padló:

Vázkonstrukció	2-3 mm vastag hegesztett acélprofilok padlókeresztmerezítők U-profilból első padlómeresztő kifelé megdöntve
Targoncanyílások	2,5 mm vastag acélprofilok
Padló	20mm vastag furnérozott rétegelt farostlemez vízálló (V 100) rugalmas szigetelőanyaggal szigetelve

<b>Sarkok:</b>	<b>Típus</b>					
	<b>LC 6'</b>	<b>LC 8'</b>	<b>LC 9'</b>	<b>LC 10'</b>	<b>LC 15'</b>	<b>LC 20'</b>
	- hegesztett konténersarkok, a külső méretek ISO szabvány szerint 6 mm vastag (6' raktárkonténeren kívül - darufülek 10 mm vastag hegesztett acélprofilból)					

<b>Tető:</b>	
Vázkonstrukció	- hegesztett acélprofilok, 2,5 ill. 3 mm vastag - vízvető az első tetőmerevítőn
Fedés	- önhordó, keresztben bordázott 1,2 mm vastag lemez

<b>Sarokoszlopok:</b>	
	- első sarokoszlopok: 3 mm vastag acélprofilból - hátsó sarokoszlopok: 2 mm vastag acélprofilból

<b>Falak:</b>	
	- függőlegesen bordázott acéllemez 1,2 mm vastag - 4 kényszerzellőző a tetőkeret alatt elhelyezve

<b>Ajtók:</b>	
	kétszárnyas ajtó, körbefutó speciális gumiszigeteléssel nyílászög kb 270°
Burkolat	vízszintesen bordázott acéllemez 1,2 mm vastag
Zárás	- speciális zárómechanizmusok - horganyzott csőből és tartóvasból, beépített műanyag csúszóhüvellyel
Rögzítés	ajtólapra hegesztett horganyzott és kovácsolt zsanérral

<b>Mozgatás:</b>	
Targoncával	a targoncavilla hossza min. 2m, villaszélesség min. 20cm
Daruval	a min. szög az emelőkötel és a vízszint között 60 fok

#### **Egyéb színezések megrendelésre:\***

	környezetbarát, külső hatásoknak kiválóan ellenálló felületképzési rendszer
Előkezelés	zsírtalanítás és cink-foszfátos mártó kezelés
Alapozás	katódos mártókezelés ( szürke színben ) 20µm átlagos rétegvastagsággal (min. 15µm)
Fedőfestés (kívül)	magas minőségű porszórásos polyeszter alapú festés ( homlokzat- minőség ) 70µm átlagos rétegvastagsággal (min. 60µm)

\* Az alkalmazott festési eljárással a RAL színekhez hasonló színek képződnek. A RAL színárnyalatoktól való színeltérésekért nem vállalunk felelősséget.

### Opciók:

	Típus					
	LC 6'	LC 8'	LC 9' **	LC 10'	LC 15'	LC 20'
Festés CTX-RAL színek alapján*	■	■	■	■	■	■
Bordázott acéllemez 3 + 1 mm padló	■	■	■	■	■	■
CTX- betörésvédelem	■	■	■	■	■	■
Biztonsági csomag	■	■	■	■	■	■
Elektromos felszereltség		■		■	■	■
2. kétszárnyas ajtó rövid oldalon **		■		■	■	■
Ablak (ablakráccsal)				■		■
Ajtó 875 x 2000 ( mm) **				■		■
Csökkentett targoncanyílás távolság ***						■ (950 mm)
Polc		■	■	■	■	■
Szellőzőrács		■		■	■	■

\* Színcsoport RAL Classic

\*\* Statikai számítás és GL vizsgálat nem áll rendelkezésre

\*\*\* A targoncával történő mozgás csak üresen lehetséges

### Tanúsítványok:

Gyártás	ISO 9001:2000
Statika	CAE Simulation & Solution GmbH
Reteszrudak	GL termékátvételi tanúsítvány
Gumitömítések	GL termékátvételi tanúsítvány
Minőségi ellenőrzés	GL típusvizsgálat

### Útmutatók:

- A konténerek tárolására, telepítésére, használatára vonatkozó hatósági és törvény szerinti előírásokat a vásárlónak/bérlőnek figyelembe kell venni.

Műszaki változtatás joga fenntartva.